

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, potrójna, metalowa wanianka dociskowa, FT
Numery katalogowe: 1186524



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową Zalecamy użycie wanianki dociskowej



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1186524
Typ	BS-U3-M-28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	potrójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,852 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3096 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa ze stopką w kształcie U, potrójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186524



Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	123 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	33 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	123 mm
Wymiar L	58 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	28 mm
do średnicy rury min.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwianienką	brak
Materiał wanny	Stal