


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188362



Obejma kabłkowa, ze stopką typu W, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskrowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1188362
Typ	BS-W2-M-52 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	46-52mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	16,426 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,495 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188362



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	57 mm
Wysokość	180 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	57 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	180 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	52 mm
do średnicy rury min.	46 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	52 mm
Zakres mocowania D min.	46 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal