

Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60150

Numery katalogowe: 6247148



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. W dnie znajduje się perforacja przeznaczona do zamocowania przegrody.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6247148
Typ	LKM60150FS
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150x2000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	277,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	4,1576 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60150

Numery katalogowe: 6247148



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	64 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki)	56
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki)	48
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki)	48
Ilość wsuwanych przegród	2
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	9148 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysty	brak