


Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 350-3

Numery katalogowe: 7405968



Rama kasetonowa „zaślepiona” do zamknięcia otworu rewizyjnego na puszcze podpodłogowej UZD350-3 w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.




A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7405968
Typ	RK SL2 V3 40
Oznaczenie 1	Rama kasety do dużych obciążeń
Oznaczenie 2	rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	383x383x40
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1466 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	54,7005 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary



Wymiar A	424 mm
Wymiar B	388 mm
Wymiar C	382 mm
Wymiar h	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń, rewizyjna, RKSL,
wielkość znamionowa 350-3

Numery katalogowe: 7405968



Dane techniczne

Liczba wyjść kablowych	0
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wysokość wylewki min.	70 mm
Wysokość podłogi min.	110 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	390 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Grubość wykładziny podłogowej	34 mm