

# Karta charakterystyki technicznej

## Zaprawa iniekcyjna w kartuszu 420 ml

Numery katalogowe: 3497803



Zaprawa kompozytowa winyloestrowa, wolna od styrenu, do mocowania dużych obciążeń za pomocą prętów kotwiących. Kartusz zawiera 1 końcówkę miksującą, do stosowania z pistoletem typu VM-P 380 Profi.

Europejska Aprobata Techniczna dla betonu zarysowanego i niezarysowanego oraz murów z cegieł pełnych i perforowanych. Odporność sejsmiczna w betonie dla kategorii C1. Dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w betonie i murze, w klasie odporności ogniowej do 120 minut.

Temperatura podłoża podczas obróbki -10 °C do + 40 °C (beton), temperatura otoczenia po całkowitym utwardzeniu -40 °C do + 120 °C (w betonie). Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, zachowuje trwałość przez co najmniej 18 miesięcy.

Zaprawa specjalna

### Dane podstawowe

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Numery katalogowe               | 3497803            |
| Typ                             | VMU plus 420       |
| Oznaczenie 1                    | Zaprawa iniekcyjna |
| Oznaczenie 2                    | w kartuszu         |
| Wytwórca                        | OBO                |
| Wymiar                          | 420ml              |
| Kolor                           | szary              |
| Materiał                        | Zaprawa specjalna  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk              |
| Ciężar                          | 83 kg              |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.        |

### Dane techniczne

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Zastosowanie kleju | Budowa / montaż |
| Proces utwardzania | 2 składniki     |
| Zawartość          | 420 ml          |
| Formularz dostawy  | Kartusz         |
| Z pędzlem          | brak            |
| Przezroczysty      | brak            |