

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWAG 12 FS

Numery katalogowe: 6424624



Lekki wspornik ścienny-wieszakowy w wersji kątovej do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszkach U.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6424624
Typ	MWAG 12 41 FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B410mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	68 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,0135 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWAG 12 FS

Numery katalogowe: 6424624



Wymiary




Długość	38 mm
Szerokość	410 mm
Wysokość	83 mm
Wymiar A	38 mm
Wymiar B	410 mm
Wymiar H	83 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1,2 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	400 mm
do szerokości min.	400
Średnica otworu	11 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie



Wykres obciążenia wspornika typ MWAG 12

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAG 12

Mocowanie ściennie		Maksymalne obciążenie [kN]			
		Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu		110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75		1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90		1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWAG 12 FS

Numery katalogowe: 6424624



Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku

	Maks. łączne obciąż. F w kN			
	Długość wspornika w mm			
	100	200	300	400
Wieszak				
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2