

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe BKRS 110 FS

Numery katalogowe: 6061981



Ciężki system koryt kablowych BKRS do ciągów komunikacyjnych z perforacją dna, o wysokości burty 110 mm.  
Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łącznika.

Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6061981                               |
| Typ                                                    | BKRS 1110FS                           |
| Oznaczenie 1                                           | Korytko kablowe BKRS                  |
| Oznaczenie 2                                           | z możliwością chodzenia               |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 110x100x3000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                 |
| Materiał                                               | Stal                                  |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira           |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 517,933 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 12,0361 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe BKRS 110 FS

Numery katalogowe: 6061981



### Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 100 mm   |
| Szerokość      | 4 in     |
| Wysokość       | 110 mm   |
| Wysokość       | 4 in     |
| Grubość blachy | 0,08 in  |
| Grubość blachy | 2 mm     |
| Wymiar B       | 100 mm   |
| Wymiar H       | 110 mm   |
| Wymiar L       | 3 000 mm |

### Dane techniczne

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika         |
| System montażowy                        | Podłoga              |
| Możliwość chodzenia                     | tak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                 |
| Z pokrywą                               | brak                 |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                  |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                 |
| Przekrój poprzeczny                     | 96 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 9600 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                 |
| Perforacja boczna                       | brak                 |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                 |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane          |

### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 5,07 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 4,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 2,73 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 2 kN/m    |