

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FT


Numery katalogowe: 6015660



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6015660
Typ	DBLG 20 150 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B150mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	18,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,3698 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FT

Numery katalogowe: 6015660



Wymiary



Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar A	30 mm
Wymiar B	156 mm
Wymiar L	220 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący