

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010474



Drabina pionowa o wysokości boku 50 mm jest dostarczana w stanie rozmontowanym i musi być skreślona na miejscu.

Pasująca obejma kabłąkowa do szczepła o profilu C to typ 2056U.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6010474
Typ	SLM 50 C40 3 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa ciężka
Oznaczenie 2	ze szczepłami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	600,167 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,0568 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010474



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar szczeliny szczepła	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil U
Wersja szczepła	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczepła	600 mm
Grubość boku	2,5 mm