

Arbeitslampe 550 lm



Produktbeschreibung

Eine doppelseitige, tragbare Arbeitsleuchte, die sich durch eine sehr gute Lichtqualität, hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Geeignet für die härtesten Bedingungen - Bau, Ausbau, Renovierung, Werkstatt und Außenarbeiten. Das Werkzeug verfügt über leistungsstarke und energieeffiziente LEDs mit unterschiedlichen Lichtspezifikationen. SMD-LEDs leuchten diffuser, so dass sie aus verschiedenen Quellen zu leuchten scheinen, ohne zu blenden. COB-LEDs haben ein stärker gebündeltes Licht, das in einem engen Strahl aus einem einzigen Punkt austritt. Sie ist mit 3 Beleuchtungsmodi ausgestattet: 550 lm für COB-Licht und 350 lm und 120 lm für SMD-Licht. Darüber hinaus verfügt sie über eine stufenlose Beleuchtungssteuerung. Bei gedrückter Taste wird das Licht gedimmt und beim Loslassen ausgeschaltet. Die Lampe wird von einem leistungsstarken Akku gespeist, der einen Dauerbetrieb von bis zu 17 Stunden ermöglicht. Das aus ABS gefertigte Gehäuse mit seiner hohen Schutzart gegen mechanische Beschädigungen - IK07 - garantiert volle Widerstandsfähigkeit gegen eine Aufprallenergie von 2 J. Dies entspricht einem 500 g schweren Gegenstand, der aus einer Höhe von 40 cm fällt. Außerdem ist das Gehäuse nach IPX4 spritzwassergeschützt, so dass es auch bei leichtem Regen sicher verwendet werden kann. Das Gerät kann in einem weiten Temperaturbereich betrieben werden, im Winter im Freien und bei heißem Wetter zwischen -20°C und +40°C. Der um 360° schwenkbare Griff ermöglicht es, das Licht in jede Richtung zu richten. Dank eines starken Magneten und eines klappbaren Aufhängehakens lässt sich der Scheinwerfer überall anbringen, so dass Sie Ihre Hände für die Arbeit frei haben. Ein 1/4"-Gewindeanschluss ermöglicht die Montage des Reflektors auf einem Stativ. Die Ladeanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung der verbleibenden Batterieleistung.

Parameter

Max. Lichtleistung - 550 lm;

Drei Betriebsarten/Betriebszeit/Strahllänge.

1. COB-LEDs - 550 lm/ 4,5 H/ 170 m.

2. sMD-LEDs 350 lm/ 5 H.

3. SMD-LEDs 120 lm/ 9 H/ 10 m.

Zusätzliche Funktion - Dimmen.

Mechanische Widerstandsklasse - IK07 (entspricht einem 500 g schweren Gegenstand, der aus einer Höhe von 40 cm fällt).

Wasserdichtheitsklasse - IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser.

Stromversorgung - 3,7 V Polymer-Akku. 2000 mAh.

Max Betriebszeit 9 Std.

Max. Ladezeit 3,5 Std.

Neigungsverstellung des Kopfes - 360°.

Befestigung - Magnete, Aufhängehaken. 1/4"-Buchse.

Material - ABS.

USB C-Ladeanschluss.



HT1E432

5902801448614

1

40