

Lampe de travail 550 lm



Description du produit

Lampe de travail double face portable avec une très bonne qualité de lumière émise et une grande résistance aux dommages et durabilité. Convient aux conditions les plus difficiles - construction, finition, rénovation, atelier et travaux extérieurs. Elle est équipée de LED puissantes et économes en énergie, avec différentes caractéristiques d'éclairage. Les LED SMD brillent de manière plus diffuse, de sorte qu'elles peuvent donner l'impression de provenir de différentes sources sans être aveuglantes. Les LED COB ont une lumière plus concentrée, sortant clairement en un faisceau étroit d'un seul point. Dispose de 3 modes d'éclairage : 550 lm pour la lumière COB et 350 lm et 120 lm pour la lumière SMD. En outre, elle dispose d'une fonction de réglage en continu de l'éclairage. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, la lumière s'atténue et s'arrête lorsque vous relâchez le bouton. La lampe est alimentée par une puissante batterie qui lui permet de fonctionner en continu pendant 17 heures. Fabriquée en ABS, le boîtier avec un haut degré de protection contre les dommages mécaniques IK07 garantit une résistance totale à une énergie d'impact de 2 J. Cela équivaut à la chute d'un objet de 500 g d'une hauteur de 40 cm. En outre, le boîtier est étanche aux éclaboussures avec la classe de protection IPX4, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité sous une pluie légère. La lampe peut fonctionner dans une large gamme de températures, à l'extérieur en hiver et par temps chaud entre -20°C et +40°C. La poignée, pivotante de 360°, permet d'orienter la lumière dans la direction souhaitée. Un aimant puissant et un crochet de suspension permettent d'installer le projecteur n'importe où, libérant ainsi vos mains pour le travail. Une douille filetée de 1/4" permet de monter le projecteur sur un trépied. L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la puissance restante de la batterie.

Caractéristiques

Rendement lumineux maximal - 550 lm;

Trois modes de fonctionnement/temps de fonctionnement/longueur du faisceau.

1. LED COB - 550 lm/ 4,5 H/ 170 m.

2. LED SMD 350 lm/ 5 H.

3. LED SMD 120 lm/ 9 H/ 10 m.

Fonction supplémentaire - gradation.

Classe de résistance mécanique - IK07 (équivalent à la chute d'un objet de 500 g d'une hauteur de 40 cm).

Classe de résistance à l'eau - IPX4 - protection contre les projections d'eau

Alimentation - batterie polymère de 3,7 V. 2000 mAh.

Durée maximale de fonctionnement - 9 h.

Max temps de charge 3,5 h

Réglage de l'inclinaison de la tête - 360°.

Fixation - aimants, crochet de suspension, douille 1/4".

Matériau - ABS.

Port de charge - USB-C

Données techniques

HT1E432	5902801448614	1	40	Distributor: ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
---------	---------------	---	----	--

01.2025

■ www.hoegert.com