

Робоче світло 550 лм



Опис продукту

Двосторонній портативний робочий прожектор з дуже гарною якістю випромінюваного світла і високою стійкістю до пошкоджень і довговічністю. Він підходить для роботи в найважчих умовах - під час будівництва, оздоблення, ремонту, в майстернях і на відкритому повітрі. Він оснащений потужними та енергоефективними світлодіодами з різними світловими характеристиками. Світлодіоди SMD світять більш розсіяно, тому може створюватися враження, що вони світять із різних джерел без відблисків. Світлодіоди COB мають більш сфокусоване світло, що чітко виходить вузьким променем з однієї точки. У прожектора є 3 режими освітлення: 550 лм для COB-світлодіодів і 350 лм і 120 лм для SMD-світлодіодів. Крім того, прилад оснащений функцією плавного регулювання світла. Утримуючи кнопку, ви приглушуєте світло, зупиняючи його, коли вимикач відпущено. Прожектор живиться від потужного акумулятора, що забезпечує безперервну роботу до 17 годин. Виготовлений з ABS корпус із високим ступенем захисту від механічних ушкоджень - IK07 - гарантує повну стійкість до енергії удару в 2 Дж, що еквівалентно падінню предмета масою 500 г із висоти 40 см. Крім того, корпус захищений від бризок за класом захисту IPX4, що дає змогу безпечно використовувати його в умовах невеликого дощу. Він може працювати в широкому діапазоні температур, як взимку на вулиці, так і в спекотну погоду за температури від -20°C до +40°C. Поворотна на 360° рукоятка дає змогу спрямовувати світло в будь-який бік. Потужний магніт і складаний підвісний гачок дають змогу встановити прожектор у будь-якому місці, звільнивши руки для роботи. Гніздо з різьбленням 1/4" дає змогу встановити прожектор на штатив. Індикатор заряду дає змогу швидко перевірити заряд батареї, що залишився.

Властивості

Макс. світловий потік - 550 лм; Три режими/час роботи/довжина променя:

1. COB світлодіоди - 550 лм/ 4,5 Н/ 170 м;
2. SMD світлодіоди - 350 лм/ 5 Н/ ? м;
3. SMD світлодіоди 120 лм/ 9 Н/ 10 м;

Додаткова функція - димування;

Клас стійкості до механічних впливів - IK07 (еквівалентно падінню предмета вагою 500 г. з висоти 40 см);

Клас водостійкості - IPX4 - захист від бризок води

Живлення - 3,7 В, полімерний акумулятор 2000 мАг;

Макс. час роботи - 9 год;

Макс. час заряджання - 3,5 год;

Регулювання нахилу голови - 360°;

Кріплення - магніти, гачок для підвішування. 1/4» гніздо;

Матеріал - ABS;

Порт для заряджання - USB-C.

Технічні дані

