

## Inspekční lampa 1000 lm



### Popis výrobku

Základní nástroj pro osvětlení těžko přístupných míst pro každého mechanika, elektrikáře nebo kutila. Má výkonné a energeticky úsporné diody LED s různými světelnými specifikacemi. LED diody SMD svítí rozptýleněji, takže se může zdát, že svítí z různých zdrojů, aniž by oslňovaly. LED diody COB mají soustředěnější světlo, které jasně vychází v úzkém paprsku z jednoho bodu. Čtyři režimy nastavení světla umožňují dokonalé přizpůsobení osvětlení různým úkolům. Hlava, kterou lze otáčet o 180 stupňů, umožňuje nastavit směr světla podle aktuální potřeby. Magnety na obou koncích pouzdra umožňují připevnit svítidlo ke kovovým povrchům a uvolnit si ruce pro práci. Dva sklopné háčky na obou koncích svítidly navíc umožňují zavěšení svítidly například na drát, větev nebo jiný předmět. O stavu nabití baterie informuje LED indikátor. Lampa je napájena vysoce kvalitními vysokokapacitními bateriemi, které se nabíjejí prostřednictvím připojení USB-C. Má robustní plastový kryt, který chrání svítidlo před mechanickým poškozením a který je certifikován podle normy IK. Je odolný proti vniknutí vody a prachu v souladu se stupněm krytí IP. Povrch pouzdra je odolný proti znečištění a umožňuje bezpečné držení lampy v ruce. Lehká a kompaktní konstrukce lampy usnadňuje její přenášení a skladování.

### Charakteristiky

Maximální světelný výkon - 1 000 lm;  
 Hlavní světelný zdroj - 10 W COB LED, 6 500 K;  
 Sekundární zdroj světla - 4 W SMD LED, 6 500 K;  
 Čtyři provozní režimy - světelný tok / provozní doba:  
 1. 200 lm / 7 h,  
 2. 250 lm / 8 h,  
 3. 500 lm / 4 h,  
 4. 1000 lm / 2 h;  
 Třída mechanické pevnosti - IK09;  
 Třída odolnosti proti prachu a vodě - IP65;  
 Nastavení sklonu - 180°;  
 Provozní teplota - 10° až +40 °C;  
 Upevnění - magnety a závěsné háčky;  
 Napájení - baterie Li-Ion 3.350 mAh. 3,6 V;  
 Doba nabíjení - 5 hod;  
 Nabíjecí port - USB-C;  
 Sada obsahuje - napájecí kabel a síťovou zástrčku.

### Technické údaje

HT1E480	5902801498626	1	1

02.2025

