

Світильник для майстерні 800 лм



Опис продукту

Багатофункціональна лампа для освітлення важкодоступних місць білим і червоним світлом. Особливо корисна для автомобільних, механічних і слюсарних майстерень, електриків і любителів «зроби сам». На додаток до освітлення вона також може працювати як powerbank. Вона пропонує 4 функції освітлення від двох джерел світла, що дає змогу ідеально адаптувати освітлення до різних завдань. Червоне світло не засліплює і допомагає очам адаптуватися до мінливих умов освітлення. На додаток до основного освітлення вона має верхнє світло на вузькому кінці для розміщення у вузьких просторах. Додаткове світло вмикається швидким подвійним натисканням на вимикач. Світлодіоди COB мають більш сфокусоване світло, що чітко виходить концентрованим променем з однієї точки. Є функція плавного регулювання інтенсивності світла. Утримуючи кнопку натиснутою, світло приглушується, припиняючись при відпусканні вимикача. Головка, яка може обертатися і нахилитися по двох осях, дає змогу регулювати напрямок світла, адаптуючи інструмент до поточних потреб. Вбудовані 2 сильних магніти на обох кінцях пристрою, металевий гак і затискач дають змогу кріпити лампу різними способами та звільняють руки для роботи. Лампа працює від високоякісних акумуляторних батарей високої ємності, що заряджаються через роз'єм USB-C. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду батареї. Поверхня корпусу стійка до забруднень і дає змогу надійно утримувати лампу в руці. Легка і компактна конструкція лампи полегшує її перенесення і зберігання.

Властивості

- Макс. світловий потік - 800 Лм;
- Основне джерело світла - 10 Вт COB LED, 6 500 К;
- Чотири режими роботи - світловий потік / час роботи / світловий діапазон:
 1. 800 лм / 3 год / 50 м, білий COB,
 2. 800 лм / 15 год / 50 м, червоний,
 3. 150 лм / 9 год / 40 м,
 4. 50 лм / 35 год / 8 м;
- Додаткова функція - плавне регулювання інтенсивності освітлення;
- Powerbank - так;
- Регулювання головки - по двох осях, по 180° кожна;
- Джерело живлення - Li-Ion акумулятор, 3,65 В, 4000 мАг;
- Час заряджання - 5 год;
- Порт для зарядки - USB-C;
- Кріплення - 2 магніти, гачок для підвішування, затискач.

Технічні дані

			
HT1E482	5902801449444	1	20

02.2025

