

BRUSHLESS HAMMER DRILL WITH CHISELING FUNCTION 18V



Termékleírás

HT2E228-0CH : Sokoldalú és hatékony eszköz beton, kerámia, kő, fa, fém fúrásához, valamint vakolat és falburkolatok véséséhez. A vésőfej helyzetének zökkenőmentes beállításának funkciója lehetővé teszi, hogy a pozícióját a különböző szögben elhelyezkedő felületekhez igazítsa. A 2,0 J erejű, 0-4600 IPM ütési frekvenciájú és 0-1300 RPM forgási sebességű pneumatikus ütőhajtás gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé falak fúrásakor és vésésekor. Az SDS+ tokmány lehetővé teszi a fúrók és vésők gyors és kényelmes cseréjét, további szerszámok nélkül. Az innovatív kialakítású kefe nélküli motor a kefesúrlódás kiküszöbölésének és a speciális mágneseknek köszönhetően nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot biztosít az elektromos szerszámnak. A fejlett elektronika folyamatosan szabályozza a motort, optimalizálva annak teljesítményét a végzett tevékenységhez, ami hatékony működést és az akkumulátor élettartamának maximalizálását eredményezi. A fém fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. Egy kényelmesen elhelyezett kapcsoló lehetővé teszi az egyik funkció kiválasztását: ütvefúrás nélkül, ütvefúrás, ütvevésés forgókapcsolóval, forgatás. A kapcsolón lévő, fokozatmentesen szabályozható sebességszabályozás teljes körű ellenőrzést biztosít a tevékenység felett. A puha markolatú fogantyú biztonságosabb fogást tesz lehetővé az elektromos szerszámon, és tompítja a működés közbeni rezgéseket. A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a készülék jobb irányítását igényesebb munkák során. Beépített, erős LED tökéletesen megvilágítja a munkaterületet. Az elektromos szerszám forgásának mindkét irányba történő váltása lehetővé teszi a fúrást és a csavarozást. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi az Ön által választott akkumulátor használatát az elektromos szerszámok széles és változatos választékából a legnehezebb munkákhoz. HT2E242-C60: Hatékony töltő, amely képes egy 2 Ah kapacitású akkumulátort már kb. 30 perc alatt feltölteni. Fejlett elektronikus modul figyeli az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét, hogy maximalizálja a töltési folyamat hatékonyságát és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát. A túlmelegedés elleni védelem meghosszabbítja az élettartamot és az akkumulátor élettartamát. A rövidzárlat elleni védelem javítja a töltési folyamat biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése meghosszabbítja azok élettartamát. A mutatók tájékoztatnak az akkumulátor állapotáról és a töltési folyamatról.

HT2E228-0CH:

- Választható funkciók: ütfúrás nélkül, ütfúrás, ütfűrés forgókapcsolóval, forgatás.
- Fokozatmentesen állítható vésőállás-beállítás.
- Fogantyú - SDS+.
- Ütközési energia 2,0J
- Forgási sebesség: 0-1300 RPM.
- Ütközési gyakoriság: 0-4600 IPM.
- Maximális fúrési átmérő fában - 28 mm.
- Maximális fúrési átmérő acélban - 13 mm.
- Maximális fúrési átmérő betonban - 16 mm.
- Fém fogaskerekes mechanizmus.
- LED világítás.
- Fokozatmentesen szabályozható sebességszabályozás a kapcsolón.
- Rezgés csillapító, puha markolat.
- Kiegészítő stabilizáló fogantyú a legkeményebb munkákhoz.
- Jobb és bal oldali forgókapcsoló.
- Súly - 1,69 kg.
- EAN kód - 5902801441370.
- 3 év garancia a készülék regisztrációját követően.
- Kefe nélküli motor.
- OneAccuSystem.
- Feszültség - 18 V.

HT2E242-C60:

- Tápfeszültség - 18 V.
- Áramerősség - 4A.
- Súly 0,56 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat ellen.
- Töltési folyamat mutató.
- 80% akkumulátor töltöttség elérése ideje 2 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérése ideje 4 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérése ideje 6 A - 90 perc.

HT2E240-A40:

- Technológia - Li-on.
- Feszültség - (18 V)
- Kapacitás - 4,0 Ah.
- Súly - 0,67 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat.
- Töltésjelző.
- EAN kód - 5902801489785.

Műszaki adatok

			
HT2E249-B24CH	5902801490415	1	4

