

Bezczotkowa kompaktowa wiertarko wkrętarka udarowa 40Nm 18V



Opis produktu

Mniejsza i lżejsza od standardowych modeli, ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach i ogranicza zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki funkcji udaru sprawdzi się także podczas wiercenia w betonie.

Najważniejsze cechy:



maksymalny moment obrotowy 40 Nm zapewnia wysoką wydajność,



dwubiegowa przekładnia i 20+1+1 ustawień momentu obrotowego pozwalają elastycznie dopasować moc do materiału i zadania,



częstotliwość udaru 0–6750/22 500 IPM przyspiesza wiercenie w betonie,



dotatkowa elektroniczna regulacja prędkości zwiększa precyzję pracy,



płynna regulacja prędkości w spustowym włączniku daje pełną kontrolę,



trwały, metalowy uchwyt wiertarski do 13 mm umożliwia stosowanie różnych akcesoriów,



mocna dioda LED skutecznie oświetla miejsce pracy,



uchwyty na 6 bitów i zaczep paskowy utrzymują osprzęt zawsze pod ręką.

Technologia i trwałość:



silnik bezszczotkowy – większa moc, dłuższy czas pracy i trwałość,



elektronika optymalizująca moc silnika zwiększa efektywność i czas działania akumulatora,



zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem chronią narzędzie i akumulator,



metalowa przekładnia odporna na zużycie zapewnia precyzję mechanizmu,



gumowe zderzaki chronią urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Systemowe zalety:

Zasilanie OneAccuSystem 18V – mobilność i pełna kompatybilność z szeroką gamą elektronarzędzi systemu.

Gwarancja:

3 lata z serwisem Door to Door – krótsze przestoje, większa niezawodność.

Charakterystyka

- Maksymalny moment obrotowy - 40 Nm.
- Ilość ustawień momentu – 20+1+1.
- Ilość ustawień mechanicznych prędkości – 2.
- Ilość ustawień elektronicznych prędkości – 4.
- Uchwyt wiertarski - metalowy, 13 mm.
- Prędkość obrotowa: 0-450/1500 RPM.
- Częstotliwość udaru: 0-6750/22500 IPM.
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie -10 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 20 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali - 13 mm.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Zasilanie akumulatorowe OneAccuSystem.
- Akumulator do kupienia oddzielnie.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.

Dane techniczne

			
HT2E264-OPD	5902801605185	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польща

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová