

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Отвёртка ударная компактная 45Nm 18V



Описание продукта

Меньший и легкий, чем стандартные модели, это делает работу проще в ограниченном промежутке и снижает утомляемость во время длительного использования. Благодаря ударной функции он также хорошо будет работать при сверлении по бетону.

Основные характеристики:

- максимальный крутящий момент 40 Нм для высокой производительности,
- двухступенчатая редуктор и настройки 20+1+1 позволяют гибко настроить мощность для материала и задачи,
- частота удара 0-6750/22,500 IPM форсирует сверление по бетону,
- дополнительный электронный контроль скорости увеличивает точность работы,
- плавное регулирование скорости в курковом выключателе обеспечивает полный контроль,
- зажимная металлическая патрон до 13 мм позволяет использовать различные аксессуары,
- мощный светодиод эффектно освещает рабочее место,
- Держатели для ремней 6 бит и клипса держат аксессуар всегда под рукой.

Технология и выносливость:



■
электронное питание, которое увеличивает мощность двигателя, увеличивает эффективность и время работы от батарей,

■
перегружающая и перегревающая защиты защищают инструмент и аккумулятор,

■
редуктор изношенный металл обеспечивает точность работы механизма,

■
Резиновые амортизаторы защищают устройство от механических повреждения.

Преимущества системы: <пр.,> Блок питания OneAccu Сталь 18V - мобильности и полная несовместимость с широким спектром системных электроинструментов.





гарантия:

3 года с услугой "от двери до двери" - меньше времени простоев, больше стабильности.

Характеристика

- Максимальный момент - 40 Нм.
- Количество настройки крутя – 20+1+1.
- Количество насадок механических скоростей – 2.
- Количество электронных настройки скорости – 4.
- Сверло патрон - металл, 13 мм.
- Скорость поворота: 0-450/1500 об/1500 об/4.
- Ударная частота: 0-6750/22500 IPM.
- Максимальный диаметр сверления по бетону -10 мм.
- Максимальный диаметр сверления по дереву – 20 мм.
- Максимальный диаметр сверления по металлу 13 мм.
- Регулировка скорости в выключателе вкл./выкл.
- Питание от батареи OneAccu Бест.
- Аккумулятор будет приобретаться отдельно.
- Гарантии 3 года после регистрации устройства. <кр./>

Техническая характеристика

			
HT2E264-OPD	5902801605185	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová