

## Безщітковий компактний дріль ударний шуруповерт 45 Нм 18 В



### Опис продукту

Менший і легший за стандартні моделі, він полегшує роботу у важкодоступних місцях і знижує втому при тривалому використанні. Завдяки ударній функції він також буде добре працювати при свердлінні в бетоні.

#### Ключові особливості:



максимальний крутний момент 40 Нм для високої ефективності,



двоступінчаста коробка передач і налаштування крутного моменту 20+1+1 дозволяють гнучко регулювати потужність під матеріал і поставлене завдання,



частота ударів 0–6750/22 500 дюймів на хвилину прискорює буріння в бетоні,



додаткове електронне регулювання швидкості підвищує точність роботи,



плавне регулювання швидкості в тригерному вимикачі дає повний контроль,



міцний патрон свердла по металу до 13 мм дозволяє використовувати різні аксесуари,



потужний світлодіод ефективно висвітлює робоче місце,



6-бітні тримачі та кліпса для ремінця тримають аксесуар завжди під рукою.

#### Технологія та довговічність:



безщітковий двигун – більша потужність, довший час роботи та довговічність,



електроніка, яка оптимізує потужність двигуна, підвищує ефективність і час автономної роботи,



захист від перевантаження та перегріву захищає інструмент та акумулятор,



зносостійка металева коробка передач забезпечує точність роботи механізму,



Гумові амортизатори захищають пристрій від механічних пошкоджень.

#### Переваги системи:

Блок живлення OneAccuSystem 18V – мобільність і повна сумісність з широким спектром системних електроінструментів.

#### Гарантія:

3 роки з сервісом «від дверей до дверей» – менше простоїв, більше надійності.

#### Властивості

- Максимальний крутний момент - 40 Нм.
- Кількість налаштувань крутного моменту – 20+1+1.
- Кількість механічних налаштувань швидкості – 2.
- Кількість електронних налаштувань швидкості – 4.
- Патрон дрилі - металевий, 13 мм.
- Швидкість обертання: 0-450/1500 об/хв.
- Частота ударів: 0-6750/22500 зобр./хв.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні -10 мм.
- Максимальний діаметр свердління в деревині – 20 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі становить 13 мм.
- Плавне регулювання швидкості в перемикачі ввімкнення/вимкнення.
- Живлення від акумулятора OneAccuSystem.
- Акумулятор купується окремо.
- 3 роки гарантії після реєстрації пристрою.

#### Технічні дані

			
HT2E264-0PD	5902801605185	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польща

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová