



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nazwa produktu:      | AMADEUS LED C 24W WHITE CCT |
| Indeks Ideus:        | 04981                       |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477349812               |
| Kolor:               | Biały                       |
| Materiał:            | ABS, polistyren PS          |
| Wysokość:            | 42 mm                       |
| Szerokość:           | 300 mm                      |
| Głębokość:           | 300 mm                      |
| Opakowanie zbiorcze: | 20 szt.                     |

UWAGI

Trzystopniowa regulacja temperatury barwowej (WW, NW, CW)

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                              |
| Moc:                                                                     | 24 W                                   |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                   |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła             |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem           |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 1 800 lm                               |
| Barwa światła:                                                           | Ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 160°                                   |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                               |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                    |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 3 240 lm                               |
| Temperatura barwowa:                                                     | 2800K/4000K/6300K                      |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 81                                     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 2                                      |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP20                                   |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz               |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.970                                  |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                   |