

Zasilacz LED płaski, 24V, 100W, IP20

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1683/24/100 | Ean: 5908254850899

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zadbaj o to, by oświetlenie LED działało stabilnie nawet przy większym obciążeniu! Zasilacz 24 V / 100 W zapewnia niezawodne zasilanie dłuższych taśm, profili lub kilku sekcji oświetlenia LED w jednym obwodzie. Urządzenie idealnie sprawdzi się w salonie, kuchni, biurze czy przestrzeni ekspozycyjnej.

Płaska konstrukcja o wysokości 19 mm pozwala łatwo ukryć zasilacz w zabudowie, pod szafkami lub za panelem, dzięki czemu instalacja pozostaje uporządkowana.

Zasilacz chroni instalację przed zwarciami, przeciążeniami, przepięciami i przegrzaniem, a po ustaniu awarii samoczynnie wraca do pracy. Stałe napięcie 24 V DC gwarantuje, że diody nie migają, nie przyciemniają się. Sprawność na poziomie 92% ogranicza straty energii i nagrzewanie, co przekłada się na dłuższą żywotność zasilacza.

Model spełnia unijne normy EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015 i EN 61547. Zapewni oświetleniu LED pełną moc i niezawodne działanie każdego dnia.

Zasilacz przeznaczony jest do montażu natynkowego, w miejscu z dostępem do przewodów i swobodnym przepływem powietrza.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa z tworzywa sztucznego
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	0.7
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	24
Prąd wyjściowy [A]:	4.17
Moc wyjściowa [W]:	100
Pobór mocy:	≈ 0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP20
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	92
Szerokość [mm]:	160
Wysokość [mm]:	19
Głębokość [mm]:	59
Waga[g]:	230
Ochrona zwarciovą:	Tak
Ochrona przeciążeniową:	Tak
Ochrona napięciową:	Tak

Ochrona temperaturowa:	Tak
Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;