

## Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 24V, 60W, metalowa obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1682/24/60 | Ean: 5908254850950

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Wybierz zasilacz LED do kuchni, łazienki czy na taras. Model 24 V / 60 W zapewnia stabilne napięcie dla dłuższych taśm i profili LED i sprawdzi się tam, gdzie wilgoć (i kurz) mogą stanowić problem.

Hermetyczna obudowa IP44 i solidne wykonanie z metalu chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi, a smukła konstrukcja zmieści się nawet w wąskiej przestrzeni.

Stałe napięcie 24 V DC gwarantuje świecenie bez migotania, nawet przy dłuższych odcinkach przewodów. Dzięki sprawności 88% urządzenie pracuje wydajnie i nie przegrzewa się.

Zasilacz wyposażono w ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem. Funkcja autorestart automatycznie wznawia pracę urządzenia i nie wymaga ingerencji użytkownika.

Model spełnia normy EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015 oraz EN 61547, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Obudowa:                   | Obudowa metalowa |
| Napięcie wejściowe [V AC]: | 220-240          |
| Prąd wejściowy [A]:        | 0.5              |
| Częstotliwość [Hz]:        | 50/60            |
| Napięcie wyjściowe [V DC]: | 24               |
| Prąd wyjściowy [A]:        | 2.5              |
| Moc wyjściowa [W]:         | 60               |
| Pobór mocy:                | 0,5W             |
| Stopień ochrony (IP):      | IP44             |
| Montaż:                    | Natynkowy        |
| Sprawność [%]:             | 88               |
| Szerokość [mm]:            | 166              |
| Wysokość [mm]:             | 21               |
| Głębokość [mm]:            | 24               |
| Waga[g]:                   | 159              |
| Ochrona zwarciorowa:       | Tak              |
| Ochrona przeciążeniowa:    | Tak              |
| Ochrona napięciowa:        | Tak              |
| Ochrona temperaturowa:     | Tak              |

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorestart:</b>      | Tak                                                                                                    |
| <b>Zgodność z normą:</b> | Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13;<br>EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547; |