

Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 24V, 100W, metalowa obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1682/24/100 | Ean: 5908254850974

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zasil swoją instalację LED, by działała stabilnie nawet przy wysokim obciążeniu. Model 24 V / 100 W to najmocniejszy hermetyczny zasilacz slim w tej serii – idealny, gdy potrzebujesz obsłużyć kilka stref światła, długie taśmy LED lub oświetlenie ekspozycyjne.

Obudowa metalowa z ochroną IP44 radzi sobie w warunkach, które mogłyby zaszkodzić zwykłemu zasilaczom: w miejscach wilgotnych, zapyłonych, narażonych na częste użytkowanie.

Stałe napięcie 24 V DC pozwala zasilac dłuższe odcinki taśm LED z tą samą jasnością, a sprawność 91% zapewnia oszczędną pracę urządzenia.

Wbudowane zabezpieczenia chronią przed zwarciami, przeciążeniami, przepięciami i nie dopuszczają do przegrzania się zasilacza, a funkcja autorestart pozwala zasilaczowi samodzielnie wrócić do pracy po ewentualnej awarii sieci.

Smukła konstrukcja slim ułatwia montaż w zabudowie, pod szafkami i w innych przestrzeniach, w których liczy się każdy centymetr.

Model spełnia normy EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015 i EN 61547, co potwierdza jego wysoką jakość wykonania. To mocny, hermetyczny zasilacz 24 V, który zapewni Twojemu oświetleniu LED bezawaryjną pracę nawet przy wymagających projektach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa metalowa
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	0.78
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	24
Prąd wyjściowy [A]:	4.17
Moc wyjściowa [W]:	100
Pobór mocy:	0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP44
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	91
Szerokość [mm]:	170
Wysokość [mm]:	22
Głębokość [mm]:	30
Waga[g]:	195
Ochrona zwarciowa:	Tak

Ochrona przeciążeniowa:	Tak
Ochrona napięciowa:	Tak
Ochrona temperaturowa:	Tak
Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;