

HEMERA LED Downlight 2w1, 7 W, 650 lm, 3000/4000/6500 K, czarna

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6630BL/CCT** | Ean: **5908254852503**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Postaw na regulowaną lampę HEMERA LED! Strumień 650 lm przy mocy 7 W dobrze sprawdzi się jako światło do podkreślenia wybranej części pomieszczenia lub doświetlenia strefy użytkowej.

Oprawa pozwala zmieniać temperaturę barwową światła. Jednym ustawieniem wybierzesz ciepłe 3000 K, neutralne 4000 K albo chłodne 6500 K, w zależności funkcji, jaką ma pełnić oświetlenie.

Regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie kierunku padania światła. Możesz skierować je na ścianę, wnękę, obraz lub fragment blatu.

Wysoki wskaźnik oddawania barw RA 95 gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów, dzięki czemu oświetlenie doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie liczy się perfekcyjna prezentacja – takich jak sklepy czy sale wystawiennicze. W domu zapewni komfortowe warunki pracy i odpoczynku.

Model nadaje się do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno na suficie, jak i na ścianie. Współpracuje z kompatybilnymi ściemniaczami LED.

Czarna obudowa pasuje do nowoczesnych i loftowych wnętrz, gdzie światło ma być elementem kompozycji.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	7
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	650
Liczba źródeł światła:	1
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000/4000/6500
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka szerokokątna 41-80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	90-100
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Wielobarwny
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność uderowa:	IK06
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak

Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu wbudowanego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Wysokość/głębokość [mm]:	83
Średnica zewnętrzna [mm]:	90
Średnica wbudowania [mm]:	68-75
Rodzaj napięcia:	AC
Ściemniacz z odcinaniem fazy:	tak
Wiele barw:	Krokowo
Inne cechy:	2 sposoby montażu - natynkowy i podtynkowy