

LAVILED zestaw naświetlaczy 2 x 50 W ze statywem, przewodem i torbą

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6616** | Ean: **5908254852114**



OPIS PRODUKTU

Zestaw naświetlaczy LAVILED sprawdzi się, gdy potrzebujesz mocnego i równomiernego światła: w garażu, na budowie, w warsztacie, przy remontach i pracach instalacyjnych. W komplecie otrzymujesz dwa naświetlacze LED 50 W, regulowany statyw, przewód zasilający, konektor kablowy trójnik typu Y oraz torbę transportową, która ułatwia przenoszenie całego zestawu między stanowiskami pracy.

Naświetlacze generują łącznie 9000 lm światła o barwie neutralnej (4000 K), więc dokładnie oświetlisz

przestrzeń i zobaczysz wszystkie szczegóły. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 90 pozwala ocenić rzeczywisty kolor powierzchni, co jest kluczowe przy malowaniu, pracach wykończeniowych lub fotografowaniu pomieszczeń. Brak efektu migotania (no flicker) zapewnia komfort także podczas wielogodzinnej pracy. Zmniejsza zmęczenie wzroku i eliminuje problemy pojawiające się przy naświetlaczach niższej jakości, takie jak pulsowanie światła widoczne na zdjęciach i nagraniach.

Statyw teleskopowy ustawisz na wysokości do 156 cm, a lekką belkę z naświetlaczami obrócisz tak, aby skierować światło tam, gdzie go potrzebujesz. Przewód zasilający ma długość 3 metrów (0,5 m od naświetlaczy do konektora i 2,5 m od konektora do wtyczki), co daje swobodę przy rozmieszczeniu zestawu na stanowisku pracy.

Naświetlacze mają aluminiową obudowę o klasie szczelności IP65, są odporne na kurz i wilgoć, możesz używać ich także na zewnątrz, nawet w deszczu. Odporność mechaniczna IK07 zwiększa bezpieczeństwo przy pracy w trudniejszych warunkach. Zastosowane źródła LED osiągają żywotność do 30 000 h, a szeroki kąt świecenia gwarantuje oświetlenie dużej powierzchni bez konieczności częstego przestawiania statywu.

Konektor typu Y umożliwia szybkie podłączenie naświetlaczy do jednego przewodu zasilającego i ułatwia ewentualną wymianę pojedynczych elementów zestawu.

Torba transportowa pozwala spakować wszystko w jedną całość, dzięki czemu wygodnie przewieziesz lampy między zleceniami lub uporządkujesz sprzęt w magazynie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	2x50
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	2x4500
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	90-100

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK07
Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Czarny/Pomarańczowy
Rodzaj napięcia:	AC
Długość przewodu zasilającego [m]:	3
Przekrój przewodu [mm ²]:	3x1
Szerokość [mm]:	88
Wysokość/głębokość [mm]:	156
Długość [mm]:	88
Inne cechy:	Regulowany statyw, torba transportowa





