

## Solarna girlanda oświetleniowa - 1 sznur 15 m (15 opraw) + 15 żarówek LED 0,1 W E27, 3000 K + 1 żarówka gratis

Marka: **Virone** | Symbol: **LG-4/15M/E27/3** | Ean: **5908254852350**

**ViRONE**



### OPIS PRODUKTU

Stwórz nastrojowe oświetlenie w ogrodzie, na tarasie lub podczas spotkań na świeżym powietrzu dzięki solarnej girlandzie o długości 15 metrów. Sprawdzi się ona idealnie w miejscach bez dostępu do instalacji elektrycznej – wystarczy energia słoneczna, aby uzyskać przytulne oświetlenie po zmroku.

Girlanda wyposażona jest w 15 żarówek LED rozmieszczonych równomiernie co 1 metr. Emitują ciepłe światło 3000 K i tworzą przyjemną atmosferę, która sprzyja relaksowi. Strumień świetlny 10 lm na punkt delikatnie

podkreśla przestrzeń, a szeroki kąt świecenia 270° zapewnia równomierne rozproszenie światła. W zestawie znajduje się również jedna dodatkowa, zapasowa żarówka LED.

Wbudowany akumulator 2 × 1200 mAh ładowany jest przez panel solarny, dzięki czemu oświetlenie działa całkowicie bezprzewodowo i nie generuje kosztów energii. Funkcja powerbanku (wyjście USB-A) pozwala zasilić drobne urządzenia w terenie, a wejście USB-C umożliwia doładowanie girlandy klasyczną ładowarką – przydatne w pochmurne dni.

Panel solarny ustawisz w kierunku słońca, użyjesz do tego dołączonych akcesoriów. Stabilne uchwyty pozwalają na montaż zarówno na ścianie, jak i w podłożu.

Do zestawu dołączono pilot zdalnego sterowania (na odległość 5-7 m), który oferuje 8 trybów pracy – od światła ciągłego, przez pulsowanie, po delikatne przejścia świetlne. Możesz również regulować jasność oraz ustawić automatyczny czas świecenia.

Girlanda jest chroniona przed wilgocią i pyłem (IP44), dzięki czemu można używać jej na zewnątrz przez cały sezon – na tarasie, balkonie, w ogrodzie.

Długa żywotność LED na poziomie 30 000 godzin oraz 15 000 cykli włączeń gwarantują długotrwałą pracę.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Napięcie zasilania [V]:                     | 3,7         |
| Źródło światła:                             | Żarówka     |
| Moc lampy [W]:                              | 15x0,1      |
| Strumień świetlny [lm]:                     | 15x10       |
| Stopień ochrony (IP):                       | IP44        |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 30000       |
| Cykl włączeń:                               | 15000       |
| Temperatura barwowa [K]:                    | 3000        |
| Barwa światła:                              | Ciepła biel |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):              | 80-89       |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):     | 270         |
| Liczba punktów świetlnych na metr:          | 1           |

|                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość [mm]:                         | 15000                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj napięcia:                      | DC                                                                                                                                                                         |
| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]: | 2x0,5                                                                                                                                                                      |
| Inne cechy:                           | Opcja powerbank 2x1200mAh (wyjście USB A), możliwość ładowania ładowarką sieciową 5V DC (wejście USB C), pilot zdalnego sterowania z 8 trybami pracy i funkcją ściemniania |



