

LUNERA LED 10 W, naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu PIR, 700 lm, CCT, IP54, 2400 mAh, czarny

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-SL-6628BLR/CCT** | Ean: **5908254852312**



OPIS PRODUKTU

Oświetl podjazd, ogród, elewację lub wejście do domu bez prowadzenia przewodów. Naświetlacz solarny LUNERA LED jest zasilany energią słoneczną, dlatego sprawdzi się w miejscach bez dostępu do instalacji elektrycznej. Panel solarny ładuje akumulator w ciągu dnia, a lampa uruchamia się automatycznie po zmroku i po wykryciu ruchu.

Strumień świetlny 700 lm oświetli przestrzeń przed domem, bramą, garażem czy altaną. Zmienna temperatura

barwowa 3000 / 4000 / 6500 K pozwala dopasować światło do sytuacji – możesz wybrać barwę ciepłą, neutralną lub zimną. Dodatkowo dostępne są trzy poziomy natężenia: 20%, 50% i 100%, co ułatwia zarządzanie czasem pracy lampy. Akumulator o łącznej pojemności 2400 mAh zapewnia działanie od 45 do 100 minut, w zależności od wybranego trybu.

Czujnik ruchu PIR włącza lampę wtedy, gdy ktoś pojawia się w zasięgu 4–6 metrów. Dzięki temu akumulator nie traci energii, a teren pozostaje dobrze oświetlony podczas przechodzenia, parkowania czy otwierania drzwi. Wbudowany czujnik zmierzchu sprawia, że lampa nie świeci w dzień.

Konstrukcja lampy umożliwia niezależną regulację panelu solarnego i panelu LED. Ustawisz je pod takim kątem, aby panel pobierał maksymalną ilość światła słonecznego, a lampa kierowała wiązkę tam, gdzie potrzebujesz. Możesz także złożyć całość i przenieść w inne miejsce ogrodu oraz wygodnie przechować w okresie zimowym.

Szklany klosz i obudowa z tworzywa (stopień ochrony IP54) chronią urządzenie przed wilgocią i pyłem, dlatego naświetlacz nadaje się do montażu na zewnątrz: na elewacji, płocie, słupku lub pod daszem. Lampa świeci szeroką wiązką i równomiernie oświetla otoczenie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	3.7
Źródło światła:	LED, niewymienne
Pojemność baterii/akumulatora [mAh]:	2400
Rodzaj baterii/akumulatora:	Akumulator Li-ion
Zawiera baterię:	tak
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	10
Strumień świetlny [lm]:	700
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000/4000/6500
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80–89
Barwa światła:	Wielobarwny

Stopień ochrony (IP):	IP54
Do montażu natynkowego:	tak
Montaż ścienny:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Materiał klosza:	Szkło strukturalne
Kolor obudowy:	Czarny
Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	4-6 m
Panel solarny:	tak
Typ panelu solarnego:	Monokrystaliczny
Szerokość [mm]:	60
Wysokość/głębokość [mm]:	187
Długość [mm]:	152
Rodzaj napięcia:	DC
Wiele barw:	Krokowo
Regulacja:	Uchylny
Inne cechy:	3 tryby pracy- 100% - 45 min, 50% - 75 min, 20% - 100 min