

## ACW1GZ1CS/18

### Łącznik jednobiegunowy + gniazdo wtyczkowe, ciemnoszary, 16A, 10AX

|                                  |                                            |                                      |                                           |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                            | Klasa ETIM                           | EC000020 Kombinacja łącznik/gniazdo       | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy + gniazdo wtyczkowe | Nadruk/Piktogram                     | brak                                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | ciemnoszary                                | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787903336    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 7001                                   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                              | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                          | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                                | Wys. opak. jedn.                        | 22 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                       | Sposób montażu [ETIM]                | montaż natynkowy                          | Szer. opak. jedn.                       | 12 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                      | Sposób mocowania                     | wkręty (np. do puszki)                    | Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                      | Wysokość produktu                    | 80 mm                                     | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,097 kg         |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkociągacza                             | Szerokość produktu                   | 140 mm                                    | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                       | Głębokość produktu                   | 50 mm                                     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | nie                                        | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                         | Szerokość opakowania zbiorczego         | 10 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                          | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                         | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                          | Model                                | z uziemieniem                             |                                         |                  |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                   | Pokrywa gniazda                      | kompletna obudowa                         |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                        | Kłapka uchylna                       | tak                                       |                                         |                  |
| Kolor klapki                     | w kolorze pokrywy                          | Zasilanie specjalne                  | bez specjalnego zasilania                 |                                         |                  |