


PAVA POINT

SLI033041WW_PW

PAVA POINT NA SZYNOPRZEWÓD 3F 6-20W 230V WW 8-45ST IP20 RA90 82X160X222MM BIAŁY 5LAT GW.



Moc **620 W**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **845 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI033041WW_PW
Moc	620 W
Prąd	100 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2100 lm (360°)
Strumień świetlny	140650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	18000 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	845 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	82x160x222 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 3FAZOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH regulowana moc oprawy ,

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

