



## DEC2CA.01/48

**KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, zamiennik: DEC2CAQ.01/48, Simon 54, ładowarka USB podwójna, IP20, antracyt, metalizowany, 18W**

|                                  |                                                                            |                            |                                              |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH             | Klasa ETIM                 | EC000359 Ładowarka akumulatorowa uniwersalna | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 54                                                                   | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | ładowarka USB podwójna                                                     | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                                 | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888817    |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany                                                     | Wykończenie powierzchni    | matowe                                       | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Typ produktu                     | moduł                                                                      | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                            | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                                      | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                             | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                            | Wysokość produktu          | 75 mm                                        | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                       | Szerokość produktu         | 75 mm                                        | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,088 kg         |
| Prąd ładowania                   | 3,1 A                                                                      | Głębokość produktu         | 42,5 mm                                      | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Produkt zamienny                 | DEC2CAQ.01/48                                                              | Głębokość wbudowania       | 30 mm                                        | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| USB                              | C+A                                                                        |                            |                                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Moc ładowania                    | A+C: 15,0W (5,0V/3,1A),<br>A/C: 18 W (5,0V/3,1A, 9,0V/2,0A,<br>12,0V/1,5A) |                            |                                              | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |
| Maksymalna moc ładowania         | 18 W                                                                       |                            |                                              |                                         |                  |