



DW31.01/44

Łącznik potrójny, (moduł), 10AX, szybkozłączca, złoty mat, metalizowany

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik potrójny | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | złoty mat, metalizowany | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787854126 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączca | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,065 kg |
| Podświetlenie | nie | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 5902787854126 |
| | | Głębokość produktu | 34 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 20 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 3 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny) | | |