



## **DS9L2.01/46**

Ściemniacz do LED ściemniających, obrotowy,  
dwubiegunowy, brąz mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, obrotowy, dwubiegunowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	brąz mat, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787837044
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	blister
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1151 kg
		Głębokość produktu	46 mm	EAN13 opak.	5902787837044
		Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Moc obciążenia	5-215 W		
		Ściemniacz szeregowy	nie		