



DEZ1G.01/49

Sterownik grupowy roletowy, 8A, czarny mat

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | sterownik grupowy roletowy | Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787871796 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | blister |
| Prąd znamionowy | 8 A | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 15 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 6 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,101 kg |
| Uwagi | Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 5902787871796 |
| Podświetlenie | tak | Głębokość produktu | 44 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Napięcie zasilające | 230 V | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Układ połączeń | Inne | Długość opakowania zbiorczego | 32 cm |
| | | Model | Przycisk grupowy | | |
| | | Zastosowanie | Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego. | | |