



## DW5A.01/48

Łącznik świecznikowy, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, antracyt, metalizowany

|                                  |   |                                      |                                      |   |                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria                            | Simon 54  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy  | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany  | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787822392    |
| Typ produktu                     | moduł   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX   | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe   | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,061 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787822392    |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone  | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudefko zamykane |
|                                  |   | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |   | Układ połączeń                       | łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |   |                  |