



## DS1L.01/43

Przycisk "światło" z podświetleniem LED, (moduł),  
10AX, szybkozłączka, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                    |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                           | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                    | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk "światło" z podświetleniem LED                            | Nadruk/Piktogram                     | symbol „światło”                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                          | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787823320    |
| Typ produktu                     | moduł                                                              | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 10 AX                                                              | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                              | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                      | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                          | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,06067 kg       |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy brygosczełności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787823320    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski             | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                    | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                    | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołowy                       | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                    | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                    | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |                                         |                  |
|                                  |                                                                    | Model                                | Przycisk pojedynczy                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                    | Liczba biegunów                      | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                    | Styki - działanie                    | 1 styk zwirny (NO)                   |                                         |                  |