



## DWP10P.01/44

Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem, 8A, złoty mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001588 Łącznik elektroniczny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	złoty mat, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787826185
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	blister
Prąd znamionowy	8 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	9,3 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,8 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,11693 kg
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa	Głębokość produktu	46,5 mm	EAN13 opak.	5902787826185
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	podczerwień, przycisk	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Model	Przełącznik	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
		Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Pamięć poziomu jasności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	tak		
		Rodzaj obciążenia	Uniwersalny		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		