



DWC10P.01/11

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem, biały

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001594 Wyłącznik czasowy elektroniczny do osprzętu elektroinstalacyjnego	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787826451
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	blister
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1194 kg
Uwagi	czas regulowany skokowo co 1 min., Wymagana instalacja 3-przewodowa	Głębokość produktu	46,5 mm	EAN13 opak.	5902787826451
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
				Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
				Długość opakowania zbiorczego	32 cm