



## TGSZ2PZFAR/144

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych, kompletny produkt, 16A, zaciski śrubowe, szampański mat

|                                  |                                                                                    |                            |                                         |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                           | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                    | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | szampański mat                                                                     | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, metal, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787890773    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 1035                                                                           | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                  | Wykończenie powierzchni    | matowe                                  | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                               | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                       | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                              | Sposób mocowania           | wkręt                                   | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                    | Wysokość produktu          | 102 mm                                  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,114 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                               | Szerokość produktu         | 82 mm                                   | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                  | Głębokość produktu         | 44 mm                                   | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                  | Głębokość wbudowania       | 23 mm                                   | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                           | Model                      | z uziemieniem, Schuko                   | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                       |                                         |                  |
|                                  |                                                                                    | Kłapka uchylna             | nie                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                                    | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania               |                                         |                  |