



BMW1A.01/11

Łącznik jednobiegunowy, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik jednobiegunowy | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787542351 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 16 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0766 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 5902787542351 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/.. | Głębokość produktu | 41 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone | Głębokość wbudowania | 24 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |