



## BMW2A.01/29

Łącznik dwubiegunowy, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, satynowy, metalizowany

|                                  |  |                                      |                                      |   |                   |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| Seria                            | Simon Basic  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy   | Nadruk/Piktogram                     | symbol „0-1”                         | Jednostka miary                         | szt.              |
| Kolor                            | satynowy, metalizowany   | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787542894     |
| Typ produktu                     | moduł  | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana   |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX  | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm             |
| Napięcie znamionowe              | 250 V  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe  | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44  | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,807 kg          |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/... lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787542894     |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone   | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pułdelko zamykane |
|                                  |  | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm             |
|                                  |  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm             |
|                                  |  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm             |
|                                  |  | Układ połączeń                       | łącznik 2-biegunowy (bistabilny)     |   |                   |
|                                  |  | Liczba biegunów                      | 2                                    |   |                   |
|                                  |  | Styki - działanie                    | 2 styki zwarte (NO)                  |   |                   |