



BMWH1.02/12

Łącznik hotelowy z podświetleniem, beżowy, 10A, 2A

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik hotelowy z podświetleniem | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | beżowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787807030 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | woreczek z przywieszką |
| Prąd znamionowy | 10 A | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Wys. opak. jedn. | 13,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 9,1 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, inne | Sposób mocowania | wkręt | Długość opakowania jednostkowego | 3,8 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 80.5 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0339 kg |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: niebieski | Szerokość produktu | 80,5 mm | EAN13 opak. | 5902787807030 |
| Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne) | 2 A | Głębokość produktu | 30 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 11,5 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | karta hotelowa | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 0 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |
| | | Model | łącznik 1-biegunowy | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |
| | | Styki - działanie | 1 styk zwierny (NO) | | |