



## BMS9T.01/11

Ściemniacz naciskowo-obrotowy, biały

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz naciskowo-obrotowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787806231
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	11,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,114 kg
Moc znamionowa	500 VA	Głębokość produktu	46 mm	EAN13 opak.	5902787806231
		Głębokość wbudowania	25 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło/przycisk	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Do źródła światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE	Długość opakowania zbiorczego	29 cm
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem	tak		
		Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Uniwersalny		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Ściemniacz szeregowy	tak		