



SF270/14

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 4×K45, 2×CIMA, 70mm÷105mm, IK08, szary grafit

Seria	SF	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Kolor	szary grafit	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8426436052666
Stopień ochrony IP	IP40	Wymiary montażowe	170 × 155 mm	Waga jedn.	1,01 kg
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7021	Kształt produktu	prostokątna	EAN13 opak.	8426436052666
Rodzaj modułów	K45, CIMA	Odporność mechaniczna IK	IK08	Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Ilość modułów K45	4 × K45	Głębokość regulowana	70-105 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Ilość modułów CIMA	2 × CIMA			Długość opakowania zbiorczego	17,5 cm
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	600 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				