



SF370/14

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 6×K45, 3×CIMA, 70mm÷105mm, IK08, szary grafit

Seria	SF
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa
Kolor	szary grafit
Stopień ochrony IP	IP40
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7021
Rodzaj modułów	K45, CIMA
Ilość modułów K45	6 × K45
Ilość modułów CIMA	3 × CIMA
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	800 kg
Grubość wykończenia podłogi	5 mm

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego
Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej
Wymiary montażowe	170 × 210 mm
Kształt produktu	prostokątna
Odporność mechaniczna IK	IK08
Głębokość regulowana	70-105 mm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8426436052741
Waga jedn.	1,3 kg
EAN13 opak.	8426436052741
Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	18,6 cm
Długość opakowania zbiorczego	22,6 cm