



SF610/14

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 12×K45, 6×CIMA, 93mm÷128mm, IK08, szary grafit

Seria	SF
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa
Kolor	szary grafit
Stopień ochrony IP	IP40
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7021
Rodzaj modułów	K45, CIMA
Ilość modułów K45	12 × K45
Ilość modułów CIMA	6 × CIMA
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	1000 kg
Grubość wykończenia podłogi	5 mm

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego
Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej
Wymiary montażowe	210 × 300 mm
Kształt produktu	prostokątna
Odporność mechaniczna IK	IK08
Głębokość regulowana	93-128 mm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8426436052628
Waga jedn.	2,248 kg
EAN13 opak.	8426436052628
Wysokość opakowania zbiorczego	9,8 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	23 cm
Długość opakowania zbiorczego	33,2 cm