



## G33

Kaseta do wylewki z tworzywa, SF, prostokątna,  
80mm÷130mm

|                       |  |                      |   |                                 |               |
|-----------------------|--|----------------------|---|---------------------------------|---------------|
| Seria                 | SF   | Rodzaj materiału     | tworzywo sztuczne,<br>bezhalogenowe                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym    | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj | kaseta do wylewki z tworzywa                           | Klasa ETIM           | EC000114 Puszka łączeniowa do instalacji podpodłogowych | Jednostka miary                 | szt.          |
| Odporność na ciepło   | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                  | Sposób montażu       | w podłodze wylewanej                                    | EAN opakowanie jednostkowe      | 8426436013940 |
| Palność materiału     | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) | Kształt produktu     | prostokątna   | Waga jedn.                      | 0,945 kg      |
| Dedykowany do:        | S300,<br>SF310,<br>SF370                               | Głębokość regulowana | 80-130 mm   | EAN13 opak.                     | 8426436013940 |
|                       |  |                      |   | Wysokość opakowania zbiorczego  | 8 cm          |
|                       |  |                      |   | Szerokość opakowania zbiorczego | 22,4 cm       |
|                       |  |                      |   | Długość opakowania zbiorczego   | 29 cm         |