



## KB80/9

Plakietka teleinformatyczna, K45, do adapterów MD, podwójna skośna z osłonami, 45×45mm, czysta biel

|                       |                             |                            |                                                                |                                 |               |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Seria                 | K45                         | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe                               | Ilość w opakowaniu zbiorczym    | 20            |
| Nazwa produktu/Rodzaj | plakietka teleinformatyczna | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                                      | Jednostka miary                 | szt.          |
| Kolor                 | czysta biel                 | Wykończenie powierzchni    | matowe                                                         | EAN opakowanie jednostkowe      | 8426436016231 |
| Typ produktu          | pokrywa                     | Wysokość produktu          | 45 mm                                                          | Waga jedn.                      | 0,013 kg      |
| Stopień ochrony IP    | IP20                        | Szerokość produktu         | 45 mm                                                          | EAN13 opak.                     | 8426436016231 |
| Liczba modułów        | 1                           | Głębokość produktu         | 41,5 mm                                                        | Wysokość opakowania zbiorczego  | 8,8 cm        |
| Typ wkładów           | do adapterów MD             | Głębokość wbudowania       | 16,5 mm                                                        | Szerokość opakowania zbiorczego | 12,3 cm       |
| Liczba jednostek      | 2                           | Klasa ETIM                 | EC000018 Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej | Długość opakowania zbiorczego   | 13,6 cm       |
|                       |                             | Sposób montażu             | pionowy, zatrzaski                                             |                                 |               |
|                       |                             | Wymiary montażowe          | 45 × 45 mm                                                     |                                 |               |
|                       |                             | Cechy                      | podwójna, skośna, z osłonami                                   |                                 |               |