



AW6L/12

Łącznik schodowy z podświetleniem, zaciski śrubowe, 10AX, beżowy

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Akord | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy z podświetleniem | Nadruk/Piktogram | symbol „schody”, IP44 | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | beżowy | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787569273 |
| Typ produktu | kompletny produkt | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Wykończenie powierzchni | błyszcząca | Wys. opak. jedn. | 16,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,3 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Wysokość produktu | 80,5 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,05768 kg |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: pomarańczowy | Szerokość produktu | 90 mm | EAN13 opak. | 5902787569273 |
| | | Głębokość produktu | 37,5 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 24,5 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |