



## ACW5/11

Łącznik świecznikowy brygoszczelny, 10AX, biały

|                                  |                                    |                                      |                                       |                                         |                 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                    | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10              |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy brygoszczelny | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.            |
| Kolor                            | biały                              | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787868970   |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                           | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                             | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                  | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                            | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm           |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                              | Sposób montażu [ETIM]                | montaż natynkowy                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                              | Sposób mocowania                     | wkręty (np. do puszki)                | Długość opakowania jednostkowego        | 5,7 cm          |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                    | Wysokość produktu                    | 80 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1 kg          |
| Stopień ochrony IP               | IP44                               | Szerokość produktu                   | 70 mm                                 | EAN13 opak.                             | 5902787868970   |
| Podświetlenie                    | nie                                | Głębokość produktu                   | 47 mm                                 | Typ opakowania pudełko zamykane         |                 |
| Liczba modułów                   | 1                                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm           |
| Liczba jednostek                 | 1                                  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm           |
|                                  |                                    | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)         | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm           |
|                                  |                                    | Zasilanie specjalne                  | bez specjalnego zasilania             |                                         |                 |