



TW1K.01/144

Łącznik na kluczyk jednobiegunowy - 2 pozycyjny „0-I”, szampański mat, 5A

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 55 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik na kluczyk jednobiegunowy - 2 pozycyjny „0-I” | Nadruk/Piktogram | inne | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | szampański mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787890490 |
| RAL (zbliżony) | RAL 1035 | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 5,5 cm |
| Prąd znamionowy | 5 A | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 10 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | do lutowania | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,092 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji, W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków. | Głębokość produktu | 47 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | nie | Głębokość wbudowania | 31 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klucz | Długość opakowania zbiorczego | 29 cm |
| | | Układ połączeń | łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |