



## 0651021-100

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, Simon SM34, ścienna/Totem, 3 fazy, 32A, 22kW, gniazdo T2, wyłącznik nadprądowy 40A klasa C wyłącznik różnicowoprądowy 30mA klasa A

|                          |                                         |                          |                                                                           |                            |               |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Seria                    | Simon SM34                              | Sposób montażu [ETIM]    | ścienna/Totem                                                             | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053301265 |
| Nazwa produktu/Rodzaj    | stacja ładowania pojazdów elektrycznych | Wysokość produktu        | 264 mm                                                                    |                            |               |
| Napięcie znamionowe      | 400 V                                   | Szerokość produktu       | 235 mm                                                                    |                            |               |
| Stopień ochrony IP       | IP54                                    | Głębokość produktu       | 150 mm                                                                    |                            |               |
| Źródło zasilania         | 3 fazy, 32A                             | Zastosowanie             | Przestrzenie mieszkalne                                                   |                            |               |
| Prąd ładowania           | 32 A                                    | Odporność mechaniczna IK | IK10                                                                      |                            |               |
| Rodzaj stacji            | naścienna                               | Zabezpieczenie           | wyłącznik nadprądowy 40A klasa C, wyłącznik różnicowoprądowy 30mA klasa A |                            |               |
| Moc ładowania            | 22-22 kW                                |                          |                                                                           |                            |               |
| Maksymalna moc ładowania | 22000 W                                 |                          |                                                                           |                            |               |